

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000614
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 46
Index, PR	176 A8 / 176 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO II
Sonderpostenkategorie	Beschädigung
Schadensbild	Demo, Wulstschaden



Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen der 85/80er Serie für Traktoren im Leistungsbereich von 50-160 PS.
- R-1W Antriebsprofil mit hohen Multiwinkelstollen sorgt für gute Traktion auf nassen Böden.
- Gute Selbstreinigungseigenschaften durch Schmutzbrecher zwischen den Stollen.
- Verstärkte Wulst und Seitenwand sowie breiter Stollenaufstandsfläche im Mittelbereich für guten Fahrkomfort.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000614
EAN	4040658104725
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 46
Index, PR	176 A8 / 176 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO II
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	178,30
Empfohlene Felgenreöße	16
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	479
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.960
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	880
Abrollumfang [mm]	5.840
Profiltiefe [mm]	50,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	401
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
176 A8	7100	40		2,40	
176 B	7100	50		2,40	