

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000633
Reifengröße (gültig)	500 / 80 R 28
Index, PR	164 A8 / 176 A8
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	SFT IMP
Sonderpostenkategorie	Beschädigung
Schadensbild	Demo, Riss in der Lauffläche



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Mitas

Technische Informationen

Artikelnummer	10000633
EAN	4040658104930
Reifengröße (gültig)	500 / 80 R 28
Index, PR	164 A8 / 176 A8
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	SFT IMP
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	136,00
Empfohlene Felgenreöße	16

Zulässige Felgengröße	15
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	517
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.495
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	635
Abrollumfang [mm]	4.355
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 A8	5000	40		3,20	
176 A8	7100	40		3,20	