

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000668
Reifengröße (gültig)	VF 650 / 60 R 38
Index, PR	166 D
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM1060
Sonderpostenkategorie	Beschädigung
Schadensbild	Demo,Wulstschaden



Hinweise und Merkmale

- Innovativer Reifen für Traktoren von 80 bis über 300 PS.
- Der Reifen verfügt über neuartige doppelte, aufeinanderliegende Stollen deren zwei Verankerungspunkte den Grip erhöhen sollen.
- Die verstärkte Stollenbasis verringert deutlich Vibrationen, Verschleiß und Kraftstoffverbrauch.
- Zusätzlich verstärken diese zweikantigen Stollen die terrassenförmigen Stollenzwischenräume und erhöhen so die Selbstreinigungseigenschaften des Reifens.
- Der verbesserte Luftdruckbereich: +0,6 bar ermöglicht einen höheren Luftdruck und dadurch eine Steigerung der Tragkraft gegenüber anderen VF-Reifen der 60er Serie im Markt.
- Neben der üblichen empfohlenen Felge sind auch schmalere Felgen zugelassen.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000668
EAN	4040658105272
Reifengröße (gültig)	VF 650 / 60 R 38
Index, PR	166 D
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM1060
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	222,00
Empfohlene Felgengröße	23
Zulässige Felgengröße	20
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	655
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.735
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	755
Abrollumfang [mm]	5.190
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
166 D	5300	65		1,60	