

REIFEN

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10000684 |
| Reifengröße (gültig) | 480 / 70 R 28 |
| Index, PR | 140 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Trelleborg |
| Profil | TM700 |
| Sonderpostenkategorie | Beschädigung |
| Schadensbild | Demo, Loch in der Flanke |



Bohnenkamp
Moving Professionals


TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Der TM 700 ist ein landwirtschaftlicher Radialreifen.
- Er bietet exzellente Zugleistung im Feld zusammen mit Selbstreinigungseigenschaften, Komfort und sehr gutem Fahrverhalten auf der Straße.
- Fahrverhalten auf höchstem Niveau.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 10000684 |
| EAN | 4040658105432 |
| Reifengröße (gültig) | 480 / 70 R 28 |
| Index, PR | 140 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Trelleborg |
| Profil | TM700 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 112,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 15 |
| Zulässige Felgengröße | 14, 16 |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 468 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.415 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 636 |
| Abrollumfang [mm] | 4.190 |
| Profiltiefe [mm] | 47,0 |
| Stollenbreite [mm] | 48 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 336 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 140 D | 2500 | 65 | | 1,60 | |