

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000687
Reifengröße (gültig)	600 / 70 R 30
Index, PR	155 A8 / 152 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Factor



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax Factor ist ein neuartiger Radialreifen der 70er Serie für Traktoren in der Bodenbearbeitung.
- Sein AS Profil mit verlängerten Stollen bietet einen guten Fahrkomfort.
- Der verkleinerte Stollenwinkel ermöglicht einen verringerten Rollwiderstand.
- Die große Aufstandsfläche sorgt für Laufruhe.
- Die starke Polyesterkarkasse sorgt für hervorragende Seitenstabilität und Lenkverhalten auch bei höheren Geschwindigkeiten.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000687
EAN	8903094070152
Reifengröße (gültig)	600 / 70 R 30
Index, PR	155 A8 / 152 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Factor
Karkasseneigenschaften	E-Ready
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	174,11
Empfohlene Felgengröße	DW20B
Zulässige Felgengröße	DW18L, W18L
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	611
Profilbreite [mm]	570
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.602
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	722
Speed Radius Index (SRI)	750
Abrollumfang [mm]	4.765
Profiltiefe [mm]	57,0
Stollenanzahl	19x2
E-Ready	Ja

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
155 A8	3875	40		1,60	
152 D	3550	65		1,60	