

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000744
Reifengröße (gültig)	26.5 R 25
Index, PR	209 A2 / 193 B
TL/TT	TL
Marke	Maxam
Profil	MS302



Hinweise und Merkmale

- Der Maxam MS302 ist ein EM-Radialreifen für den Einsatz auf Radladern und Dumpfern.
- Sein Profil bietet eine sehr gute Traktion unter allen Offroad-Bedingungen.
- Eine dicke Basisgummischicht sowie die verschleiß- und schnittfeste Laufflächenmischung sorgen für einen guten Schutz vor Verletzungen.
- Der Positivanteil und die große Profiltiefe garantieren eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Die verstärkten Profilblöcke minimieren Vibrationen bei Transportgeschwindigkeiten.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000744
EAN	6959655431018
Reifengröße (gültig)	26.5 R 25
Index, PR	209 A2 / 193 B
TL/TT	TL
Marke	Maxam
Profil	MS302
TRA Code	E3/L3
Star Rating	**
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	449,00
Empfohlene Felgengröße	22.00/3.0
Luftdruck maximal [bar]	6,50
Reifenbreite [mm]	673
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.742
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	784
Abrollumfang [mm]	5.197
Profiltiefe [mm]	40,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
209 A2	18500	10	Loader dozer	6,50	
193 B	11500	50	Transport	5,25	