

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000747
Reifengröße (gültig)	29.5 R 25
Index, PR	216 A2 / 200 B
TL/TT	TL
Marke	Maxam
Profil	MS302



**MAXAM**

## Hinweise und Merkmale

- Der Maxam MS302 ist ein EM-Radialreifen für den Einsatz auf Radladern und Dumpfern.
- Sein Profil bietet eine sehr gute Traktion unter allen Offroad-Bedingungen.
- Eine dicke Basisgummischicht sowie die verschleiß- und schnittfeste Laufflächenmischung sorgen für einen guten Schutz vor Verletzungen.
- Der Positivanteil und die große Profiltiefe garantieren eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Die verstärkten Profilblöcke minimieren Vibrationen bei Transportgeschwindigkeiten.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10000747
EAN	6959655431049
Reifengröße (gültig)	29.5 R 25
Index, PR	216 A2 / 200 B
TL/TT	TL
Marke	Maxam
Profil	MS302
TRA Code	E3/L3
Star Rating	**
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	590,00
Empfohlene Felgengröße	25.00/3.5
Luftdruck maximal [bar]	6,50
Reifenbreite [mm]	747
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.881
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	840
Abrollumfang [mm]	5.590
Profiltiefe [mm]	42,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
216 A2	22400	10	Loader dozer	6,50	
200 B	14000	50	Transport	5,25	