

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000750
Reifengröße (gültig)	23.5 R 25
Index, PR	201 A2
TL/TT	TL
Marke	Maxam
Profil	MS502 MINEXTRA



Hinweise und Merkmale

- Der Maxam MS502 MineXtra ist ein EM-Radialreifen für Radlader und Fahrzeuge im härtesten Einsatz.
- Die dicke Basisgummischicht erhöht die Durchstichfestigkeit.
- Sein geschlossenes Profil mit extra hoher Profiltiefe von L5S ist besonders resistent gegen Abrieb- und Schnittverletzungen.
- Die verstärkte Reifenwulst, Reifenschulter und Seitenwand sorgen ebenfalls für besondere Haltbarkeit.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000750
EAN	6959655425611
Reifengröße (gültig)	23.5 R 25
Index, PR	201 A2
TL/TT	TL
Marke	Maxam
Profil	MS502 MINEXTRA
TRA Code	L5S
Star Rating	**
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	550,00
Empfohlene Felgengröße	19.50/2.5
Luftdruck maximal [bar]	6,50
Reifenbreite [mm]	605
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.666
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	750
Abrollumfang [mm]	4.970
Profiltiefe [mm]	86,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
201 A2	14500	10		6,50	