

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10000751 |
| Reifengröße (gültig) | 17.5 R 25 |
| Index, PR | 182 A2 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Maxam |
| Profil | MS502 MINEXTRA |



MAXAM

Hinweise und Merkmale

- Der Maxam MS502 MineXtra ist ein EM-Radialreifen für Radlader und Fahrzeuge im härtesten Einsatz.
- Die dicke Basisgummischicht erhöht die Durchstichfestigkeit.
- Sein geschlossenes Profil mit extra hoher Profiltiefe von L5S ist besonders resistent gegen Abrieb- und Schnittverletzungen.
- Die verstärkte Reifenwulst, Reifenschulter und Seitenwand sorgen ebenfalls für besondere Haltbarkeit.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 10000751 |
| EAN | 6959655425284 |
| Reifengröße (gültig) | 17.5 R 25 |
| Index, PR | 182 A2 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Maxam |
| Profil | MS502 MINEXTRA |
| TRA Code | L5S |
| Star Rating | ** |
| Karkasseneigenschaften | C.R. |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 286,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 14.00/1.5 |
| Luftdruck maximal [bar] | 6,50 |
| Reifenbreite [mm] | 433 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.408 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 647 |
| Abrollumfang [mm] | 4.242 |
| Profiltiefe [mm] | 72,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 182 A2 | 8500 | 10 | | 6,50 | |