

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10000780
Radgröße (gültig)	235 / 75 R 17.5
Marke	Sailun
Profil	SAR1
Felgenreöße (gültig)	6.75 x 17.5
Anschluss Felge	10/176/225
Bolzenlochausführung	B33
Einpresstiefe [mm]	+133
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	145.0
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.725
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	100
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,34
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



 **SAILUN**
TYRE

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 11066122
Index, PR	143 / 141 L, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2725
Geschwindigkeit 1 [km/h]	120
Tragfähigkeit 3 [kg]	2575
Geschwindigkeit 3 [km/h]	120
Luftdruck maximal [bar]	8,60

Achsposition LKW	VA TR
TL/TT	TL
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Reifenbreite [mm]	235
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	372
Abrollumfang [mm]	2.343
Profiltiefe [mm]	13,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39160055
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.750
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	30
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.000
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	176
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	225
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26
Bolzenlochausführung EUWA	M22 DS 36

Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BMZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ILV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201060
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.20.4
Ventillänge [mm]	90,0
Ventilwinkel [°]	27