

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000799
Reifengröße (gültig)	26.5 R 25
Index, PR	209 A2 / 193 B
TL/TT	TL
Marke	Maxam
Profil	MS300



MAXAM

Hinweise und Merkmale

- Der Maxam MS300 ist ein EM-Reifen für Radlader, Dumper, Grader und ähnliche Fahrzeuge.
- Er eignet sich hervorragend für Einsätze auf sandigen oder einfachen Untergründen.
- Der Reifen bietet eine sehr gute Traktion auch bei Arbeiten abseits der Straße.
- Seine dicke Basisgummischicht und die schnitt- und verschleißfeste Gummimischung sorgen für einen sehr guten Schutz vor Verletzungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000799
EAN	6959655430998
Reifengröße (gültig)	26.5 R 25
Index, PR	209 A2 / 193 B
TL/TT	TL
Marke	Maxam
Profil	MS300
TRA Code	E3/L3
Star Rating	**
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	462,00
Empfohlene Felgengröße	22.00/3.0
Luftdruck maximal [bar]	6,50
Reifenbreite [mm]	669
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.739
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	751
Profiltiefe [mm]	35,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
209 A2	18500	10	Loader dozer	6,50	
193 B	11500	50	Transport	5,25	