

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000803
Reifengröße (gültig)	335 / 80 R 18
Index, PR	145 A2 / 134 B
TL/TT	TL
Marke	Maxam
Profil	MS910R



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

MAXAM

Hinweise und Merkmale

- Der Maxam MS910R ist ein Radialreifen für Radlader und Teleskoplader.
- Die verstärkte Seitenwand schützt Reifen und Felge vor Verletzungen.
- Sein vielseitiges Profil bietet eine besonders gute Traktion auf schlammigen Untergründen.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000803
EAN	6959655435146
Reifengröße (gültig)	335 / 80 R 18
Index, PR	145 A2 / 134 B
TL/TT	TL
Marke	Maxam
Profil	MS910R
Karkasseneigenschaften	All-Steel
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	53,00
Empfohlene Felgengröße	11.00
Zulässige Felgengröße	11.00, 11, 11SDC, 12, 12SDC
Luftdruck maximal [bar]	3,75
Reifenbreite [mm]	334
Außendurchmesser Reifen [mm]	989
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	451
Abrollumfang [mm]	2.996
Profiltiefe [mm]	18,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
145 A2	2900	10	Loader dozer	3,75	
134 B	2120	50	Transport	3,75	