

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10000804 |
| Reifengröße (gültig) | 365 / 70 R 18 |
| Index, PR | 146 A2 / 135 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Maxam |
| Profil | MS910R |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

MAXAM

Hinweise und Merkmale

- Der Maxam MS910R ist ein Radialreifen für Radlader und Teleskoplader.
- Die verstärkte Seitenwand schützt Reifen und Felge vor Verletzungen.
- Sein vielseitiges Profil bietet eine besonders gute Traktion auf schlammigen Untergründen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 10000804 |
| EAN | 6959655435160 |
| Reifengröße (gültig) | 365 / 70 R 18 |
| Index, PR | 146 A2 / 135 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Maxam |
| Profil | MS910R |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 55,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 11.00 |
| Zulässige Felgengröße | 12.00, 13.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,75 |
| Reifenbreite [mm] | 363 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 966 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 438 |
| Abrollumfang [mm] | 2.925 |
| Profiltiefe [mm] | 19,5 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 146 A2 | 3000 | 10 | Loader dozer | 3,75 | |
| 135 B | 2180 | 50 | Transport | 3,75 | |