

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000806
Reifengröße (gültig)	365 / 80 R 20
Index, PR	153 A2 / 141 B
TL/TT	TL
Marke	Maxam
Profil	MS910R



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

MAXAM

Hinweise und Merkmale

- Der Maxam MS910R ist ein Radialreifen für Radlader und Teleskoplader.
- Die verstärkte Seitenwand schützt Reifen und Felge vor Verletzungen.
- Sein vielseitiges Profil bietet eine besonders gute Traktion auf schlammigen Untergründen.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000806
EAN	6959655435122
Reifengröße (gültig)	365 / 80 R 20
Index, PR	153 A2 / 141 B
TL/TT	TL
Marke	Maxam
Profil	MS910R
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,00
Empfohlene Felgengröße	11.00
Zulässige Felgengröße	11,011SDC, 12, 12SDC
Luftdruck maximal [bar]	3,75
Reifenbreite [mm]	363
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.089
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	498
Abrollumfang [mm]	3.300
Profiltiefe [mm]	18,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
153 A2	3650	10	Loader dozer	3,75	
141 B	2575	50	Transport	3,75	