

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000807
Reifengröße (gültig)	405 / 70 R 20
Index, PR	155 A2 / 143 B
TL/TT	TL
Marke	Maxam
Profil	MS910R



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

MAXAM

Hinweise und Merkmale

- Der Maxam MS910R ist ein Radialreifen für Radlader und Teleskoplader.
- Die verstärkte Seitenwand schützt Reifen und Felge vor Verletzungen.
- Sein vielseitiges Profil bietet eine besonders gute Traktion auf schlammigen Untergründen.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000807
EAN	6959655435108
Reifengröße (gültig)	405 / 70 R 20
Index, PR	155 A2 / 143 B
TL/TT	TL
Marke	Maxam
Profil	MS910R
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	71,00
Empfohlene Felgengröße	13.00
Zulässige Felgengröße	12, 12SDC, 13SDC
Luftdruck maximal [bar]	3,75
Reifenbreite [mm]	407
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.076
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	493
Abrollumfang [mm]	3.260
Profiltiefe [mm]	20,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
155 A2	3875	10	Loader dozer	3,75	
143 B	2725	50	Transport	3,75	