

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000808
Reifengröße (gültig)	405 / 70 R 24
Index, PR	158 A2 / 146 B
TL/TT	TL
Marke	Maxam
Profil	MS910R



Hinweise und Merkmale

- Der Maxam MS910R ist ein Radialreifen für Radlader und Teleskoplader.
- Die verstärkte Seitenwand schützt Reifen und Felge vor Verletzungen.
- Sein vielseitiges Profil bietet eine besonders gute Traktion auf schlammigen Untergründen.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000808
EAN	6959655435023
Reifengröße (gültig)	405 / 70 R 24
Index, PR	158 A2 / 146 B
TL/TT	TL
Marke	Maxam
Profil	MS910R
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	96,00
Empfohlene Felgenreöße	13.00
Luftdruck maximal [bar]	3,75
Reifenbreite [mm]	407
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.178
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	508
Abrollumfang [mm]	3.551
Profiltiefe [mm]	20,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 A2	4250	10	Loader dozer	3,75	
146 B	3000	50	Transport	3,75	