

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000809
Reifengröße (gültig)	405 / 70 R 18
Index, PR	153 A2 / 141 B
TL/TT	TL
Marke	Maxam
Profil	MS910R



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**MAXAM**

## Hinweise und Merkmale

- Der Maxam MS910R ist ein Radialreifen für Radlader und Teleskoplader.
- Die verstärkte Seitenwand schützt Reifen und Felge vor Verletzungen.
- Sein vielseitiges Profil bietet eine besonders gute Traktion auf schlammigen Untergründen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10000809
EAN	6959655435184
Reifengröße (gültig)	405 / 70 R 18
Index, PR	153 A2 / 141 B
TL/TT	TL
Marke	Maxam
Profil	MS910R
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	66,00
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	13.00
Luftdruck maximal [bar]	3,75
Reifenbreite [mm]	405
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.023
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	437
Abrollumfang [mm]	2.960
Profiltiefe [mm]	21,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
153 A2	3650	10	Grader	3,75	
141 B	2575	50	Transport	3,75	