

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000828
Reifengröße (gültig)	460 / 70 R 24
Index, PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marke	Maxam
Profil	MS910R



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

MAXAM

Hinweise und Merkmale

- Der Maxam MS910R ist ein Radialreifen für Radlader und Teleskoplader.
- Die verstärkte Seitenwand schützt Reifen und Felge vor Verletzungen.
- Sein vielseitiges Profil bietet eine besonders gute Traktion auf schlammigen Untergründen.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000828
EAN	6959655435191
Reifengröße (gültig)	460 / 70 R 24
Alternativgröße 1	17.5LR24
Index, PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marke	Maxam
Profil	MS910R
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	108,00
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Zulässige Felgengröße	DW14L, DW16L
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	460
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.249
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	590
Abrollumfang [mm]	3.785
Profiltiefe [mm]	23,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
159 A8	4375	40	Transport	4,00	
159 B	4375	50	Transport	4,00	
	5470	10	Loader dozer	4,00	