

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000862
Reifengröße (gültig)	26.5 R 29
Index, PR	217 A2
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 315



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Earthmax SR 315 wurde speziell für den Ladereinsatz im Bergbau entwickelt.
- Aufgrund des L3S-Profiles ist er auch für längere Wegstrecken gegen Überhitzung geschützt.
- Durch seine sehr gute Schnitffestigkeit ist der Reifen extrem pannensicher und langlebig.
- Seine sehr gute Seitenstabilität sorgt für einen hohen Fahrkomfort.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10000862
EAN	8903094070787
Reifengröße (gültig)	26.5 R 29
Index, PR	217 A2
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 315
TRA Code	L3S
Star Rating	***
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	733,74
Empfohlene Felgenreöße	22.00/3.0
Luftdruck maximal [bar]	8,00
Reifenbreite [mm]	725
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.865
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	830
Abrollumfang [mm]	5.635
Profiltiefe [mm]	44,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
217 A2	23000	10	Loader dozer	8,00	