

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000867
Reifengröße (gültig)	IF 1250 / 50 R 32 CFO
Index, PR	201 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 600



Hinweise und Merkmale

- Der RT 600 ist speziell für den Grünlandeinsatz und empfindliche Böden entwickelt.
- Optimal für Feldhäcksler zur Grünfütterernte.
- Abgerundete Schultern und eine verringerte Profiltiefe schützen die Grasnarbe.
- Große Aufstandsfläche ermöglicht ausgezeichnete Flotationseigenschaften.
- Verstärkte Wulst bietet hohe Tragkraft.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000867
EAN	8903094070763
Reifengröße (gültig)	IF 1250 / 50 R 32 CFO
Index, PR	201 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 600
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	643,52
Empfohlene Felgengröße	VA44 / 1.7
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	1.247
Profilbreite [mm]	1.120
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.063
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	897
Speed Radius Index (SRI)	975
Abrollumfang [mm]	6.136
Profiltiefe [mm]	59,0
Stollenanzahl	19x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
201 B	14500	50		3,20	