

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10000875 |
| Reifengröße (gültig) | VF 480 / 80 R 42 CFO |
| Index, PR | 176 D / 172 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | SprayBib |

Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der Michelin Spraybib ist ein Reifen für Feldspritzen und ähnliche Geräte.
- Er bietet sehr hohe Tragfähigkeiten im Vergleich zum Agribib Row Crop bei hohen Geschwindigkeiten bis zu 65 km/h.
- Durch seine große Aufstandsfläche wird die Traktion erhöht und gleichzeitig der Boden optimal geschont.
- Aufgrund seiner verstärkten Profilstollen bietet der Reifen eine besonders lange Haltbarkeit.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 10000875 |
| EAN | 3528705793302 |
| Reifengröße (gültig) | VF 480 / 80 R 42 CFO |
| Index, PR | 176 D / 172 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | SprayBib |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 177,00 |
| Empfohlene Felgengröße | DW16A |
| Zulässige Felgengröße | DD16, W16A |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,60 |
| Reifenbreite [mm] | 482 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.843 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 834 |
| Abrollumfang [mm] | 5.484 |
| Profiltiefe [mm] | 41,0 |
| Stollenanzahl | 28x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 420,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 176 D | 7100 | 65 | | 3,60 | |
| 172 E | 6300 | 70 | | 3,60 | |