

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000884
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	164 K
TL/TT	TL
Marke	Continental
Profil	Conti Hybrid HT3+



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Continental
Trademark licensed by Continental AG

Hinweise und Merkmale

- Der Continental Hybrid HT3+ ist ein LKW-Trailerreifen für den gemischten Einsatz im Regional-, Nah- und Fernverkehr.
- Er eignet sich für alle Wetterbedingungen, auch für winterliche Straßenverhältnisse.
- Sein Profil mit 4 umlaufenden Rillen und verbesserten Taschenlamellen garantiert eine perfekte Haftung.
- Die besondere Gummimischung sorgt für eine geringe Wärmeentwicklung und einen geringeren Kraftstoffverbrauch.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000884
EAN	4019238062908
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	164 K
TL/TT	TL
Marke	Continental
Profil	Conti Hybrid HT3+
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	70
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	71,50
Empfohlene Felgengröße	11.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	381
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.064
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	493
Abrollumfang [mm]	3.261
Profiltiefe [mm]	16,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 K	5000	110	Single	9,00	