

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10000895	
Reifengröße (gültig)	17.5 R 25	
Index, PR	188 A2	
TL/TT	TL	
Marke	ВКТ	
Profil	Earthmax SR 55	





Hinweise und Merkmale

- Der BKT Earthmax SR 55 wurde speziell für den Ladereinsatz im Recycling und im Bergbau entwickelt.
- Durch seine sehr gute Schnittfestigkeit und das extra tiefe L5 Profil ist der Reifen extrem pannensicher und langlebig.
- Seine sehr gute Seitenstabilität sorgt für einen hohen Fahrkomfort.



Technische Informationen

Artikelnummer	10000895
EAN	8903094069941
Reifengröße (gültig)	17.5 R 25
Index, PR	188 A2
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 55
TRA Code	L5S
Star Rating	***
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	309,30
Empfohlene Felgengröße	14.00/1.5
Luftdruck maximal [bar]	8,00
Reifenbreite [mm]	453
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.399
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	630
Abrollumfang [mm]	4.211
Profiltiefe [mm]	68,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
188 A2	10000	10	Loader dozer	8,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.