

REIFEN

| | |
|----------------------|--------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10000906 |
| Reifengröße (gültig) | 315 / 80 R 22.5 |
| Index, PR | 157 / 154 L, 20 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | GoodTrip |
| Profil | GMD30 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der GoodTrip GMD30 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für Baustellenfahrzeuge.
- Das Profildesign mit ausgeprägten Blöcken und Rillen garantiert sehr gute Fahr- und Bremseigenschaften.
- Die offene Reifenschulter verhindert eine starke Aufheizung des Reifens.
- Durch seine spezielle Laufflächenmischung und die hohe Profiltiefe ist der Reifen besonders langlebig.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 10000906 |
| EAN | 8859625700152 |
| Reifengröße (gültig) | 315 / 80 R 22.5 |
| Index, PR | 157 / 154 L, 20 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | GoodTrip |
| Profil | GMD30 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Achsposition LKW | HA |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | B |
| Rollgeräusch [db] | 73 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 117,ECE 54 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 65,38 |
| Empfohlene Felgengröße | 9.00 |
| Zulässige Felgengröße | 9.75 |
| Luftdruck maximal [bar] | 8,30 |
| Reifenbreite [mm] | 312 |
| Profilbreite [mm] | 262 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.076 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 500 |
| Abrollumfang [mm] | 3.401 |

| | |
|------------------|------|
| Profiltiefe [mm] | 20,5 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 157 L | 4125 | 120 | Single | 8,30 | |
| 154 L | 3750 | 120 | Twin | 8,30 | |