

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10000920 |
| Reifengröße (gültig) | 380 / 70 R 28 |
| Index, PR | 130 A8 / 127 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax Factor |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax Factor ist ein neuartiger Radialreifen der 70er Serie für Traktoren in der Bodenbearbeitung.
- Sein AS Profil mit verlängerten Stollen bietet einen guten Fahrkomfort.
- Der verkleinerte Stollenwinkel ermöglicht einen verringerten Rollwiderstand.
- Die große Aufstandsfläche sorgt für Laufruhe.
- Die starke Polyesterkarkasse sorgt für hervorragende Seitenstabilität und Lenkverhalten auch bei höheren Geschwindigkeiten.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 10000920 |
| EAN | 8903094070954 |
| Reifengröße (gültig) | 380 / 70 R 28 |
| Index, PR | 130 A8 / 127 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax Factor |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 76,16 |
| Empfohlene Felgengröße | W12 |
| Zulässige Felgengröße | W11, W13 |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 380 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.293 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 588 |
| Speed Radius Index (SRI) | 625 |
| Abrollumfang [mm] | 3.836 |
| Profiltiefe [mm] | 41,0 |
| Stollenanzahl | 23x2 |
| E-Ready | Ja |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 130 A8 | 1900 | 40 | | 1,60 | |
| 127 D | 1750 | 65 | | 1,60 | |