

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10000921 |
| Reifengröße (gültig) | 480 / 70 R 34 |
| Index, PR | 152 A8 / 149 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax Factor |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax Factor ist ein neuartiger Radialreifen der 70er Serie für Traktoren in der Bodenbearbeitung.
- Sein AS Profil mit verlängerten Stollen bietet einen guten Fahrkomfort.
- Der verkleinerte Stollenwinkel ermöglicht einen verringerten Rollwiderstand.
- Die große Aufstandsfläche sorgt für Laufruhe.
- Die starke Polyesterkarkasse sorgt für hervorragende Seitenstabilität und Lenkverhalten auch bei höheren Geschwindigkeiten.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 10000921 |
| EAN | 8903094071029 |
| Reifengröße (gültig) | 480 / 70 R 34 |
| Index, PR | 152 A8 / 149 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax Factor |
| Karkasseneigenschaften | E-Ready |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 132,49 |
| Empfohlene Felgengröße | W15L |
| Zulässige Felgengröße | W14L, W16L |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 479 |
| Profilbreite [mm] | 454 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.580 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 723 |
| Speed Radius Index (SRI) | 750 |
| Abrollumfang [mm] | 4.748 |
| Profiltiefe [mm] | 49,0 |
| Stollenanzahl | 23x2 |
| E-Ready | Ja |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 152 A8 | 3550 | 40 | | 2,40 | |
| 149 D | 3250 | 65 | | 2,40 | |