

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000922
Reifengröße (gültig)	480 / 70 R 34
Index, PR	158 A8 / 155 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Factor



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax Factor ist ein neuartiger Radialreifen der 70er Serie für Traktoren in der Bodenbearbeitung.
- Sein AS Profil mit verlängerten Stollen bietet einen guten Fahrkomfort.
- Der verkleinerte Stollenwinkel ermöglicht einen verringerten Rollwiderstand.
- Die große Aufstandsfläche sorgt für Laufruhe.
- Die starke Polyesterkarkasse sorgt für hervorragende Seitenstabilität und Lenkverhalten auch bei höheren Geschwindigkeiten.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000922
EAN	8903094071036
Reifengröße (gültig)	480 / 70 R 34
Index, PR	158 A8 / 155 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Factor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	140,65
Empfohlene Felgengröße	W15L
Zulässige Felgengröße	W14L, W16L
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	479
Profilbreite [mm]	454
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.580
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	729
Speed Radius Index (SRI)	750
Abrollumfang [mm]	4.761
Profiltiefe [mm]	49,0
Stollenanzahl	23x2
E-Ready	Ja

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 A8	4250	40		3,20	
155 D	3875	65		3,20	