

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 10000922       |
| Reifengröße (gültig) | 480 / 70 R 34  |
| Index, PR            | 158 A8 / 155 D |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | BKT            |
| Profil               | Agrimax Factor |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax Factor ist ein neuartiger Radialreifen der 70er Serie für Traktoren in der Bodenbearbeitung.
- Sein AS Profil mit verlängerten Stollen bietet einen guten Fahrkomfort.
- Der verkleinerte Stollenwinkel ermöglicht einen verringerten Rollwiderstand.
- Die große Aufstandsfläche sorgt für Laufruhe.
- Die starke Polyesterkarkasse sorgt für hervorragende Seitenstabilität und Lenkverhalten auch bei höheren Geschwindigkeiten.

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                | 10000922       |
| EAN                          | 8903094071036  |
| Reifengröße (gültig)         | 480 / 70 R 34  |
| Index, PR                    | 158 A8 / 155 D |
| TL/TT                        | TL             |
| Marke                        | BKT            |
| Profil                       | Agrimax Factor |
| Antistatisch                 | Nein           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 140,65         |
| Empfohlene Felgengröße       | W15L           |
| Zulässige Felgengröße        | W14L, W16L     |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,20           |
| Reifenbreite [mm]            | 479            |
| Profilbreite [mm]            | 454            |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.580          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 729            |
| Speed Radius Index (SRI)     | 750            |
| Abrollumfang [mm]            | 4.761          |
| Profiltiefe [mm]             | 49,0           |
| Stollenanzahl                | 23x2           |
| E-Ready                      | Ja             |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 158 A8 | 4250               | 40                     |              | 3,20            |              |
| 155 D  | 3875               | 65                     |              | 3,20            |              |