

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000927
Reifengröße (gültig)	28 L - 26
Index, PR	160 A6 / 157 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 390



Hinweise und Merkmale

- Industrie-Diagonalreifen mit Blockprofil für unterschiedlichste Anwendungen, z.B. im Straßenbau auf Walenzügen, auf Industrie-Traktoren oder in der Landwirtschaft und Landschaftspflege auf verschiedenen Maschinen und schweren Geräten.
- Breite Profilblöcke und abgerundete Schultern garantieren optimale Bodenschonung und eine gute Kontaktfläche zum Boden für guten Vortrieb.
- Erhöhte Profiltiefe und verstärkte Karkasse für eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000927
EAN	8903094070695
Reifengröße (gültig)	28 L - 26
Index, PR	160 A6 / 157 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 390
Karkasseneigenschaften	Dual Bead
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	184,70
Empfohlene Felgengröße	DW25B
Zulässige Felgengröße	DW23B
Luftdruck maximal [bar]	1,90
Reifenbreite [mm]	714
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.560
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	690
Abrollumfang [mm]	4.545
Profiltiefe [mm]	27,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 A6	4500	30		1,90	
157 A8	4125	40		1,90	
	5000	30		2,30	
	4500	40		2,30	