

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10000933
Radgröße (gültig)	425 / 55 R 17
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M
Felgenreöße (gültig)	13.00 x 17
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	B2
Einpresstiefe [mm]	+45
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.500
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	65



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15717218
Index, PR	140 A8 / 129 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	2500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	1850
Geschwindigkeit 2 [km/h]	65
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	78,99
ECE Regelungsnummer	ECE 106

Reifenbreite [mm]	420
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	397
Abrollumfang [mm]	2.704
Profiltiefe [mm]	14,5
Stollenanzahl	14x2
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060077
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.150
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.050
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	6
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16

---

Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade