

## REIFEN

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe          | Reifen          |
| Artikelnummer        | 10000946        |
| Reifengröße (gültig) | 560 / 60 R 22.5 |
| Index, PR            | 169 D           |
| TL/TT                | TL              |
| Marke                | Alliance        |
| Profil               | 590             |



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 590 ist ein Flotation-Radialreifen für Einsätze in der Landwirtschaft und auf Baustellen.
- Seine robuste Stahlgürtelkonstruktion (Steel Belted) und die schnitt- und reißfeste Gummimischung ermöglichen hohe Tragfähigkeiten.
- Der Reifen eignet sich hervorragend für den Einsatz im Feld wie auch für Anwendungen auf und abseits der Straße.

## Technische Informationen

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                      | 10000946        |
| EAN                                | 8903635046721   |
| Reifengröße (gültig)               | 560 / 60 R 22.5 |
| Index, PR                          | 169 D           |
| TL/TT                              | TL              |
| Marke                              | Alliance        |
| Profil                             | 590             |
| Karkasseneigenschaften             | Steel Belted    |
| Antistatisch                       | Nein            |
| Reifenfarbe                        | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer                | ECE 106         |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 134,00          |
| Empfohlene Felgenreöße             | AG16.00         |
| Luftdruck maximal [bar]            | 6,00            |
| Reifenbreite [mm]                  | 550             |
| Außendurchmesser Reifen [mm]       | 1.244           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]        | 562,80          |
| Speed Radius Index (SRI)           | 600             |
| Abrollumfang [mm]                  | 3.775           |
| Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ] | 1.560           |
| Profiltiefe [mm]                   | 23,0            |
| Stollenanzahl                      | 30x2            |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]            | 269,77          |
| Zeitraum Garantie                  | 10 Jahre        |
| E-Ready                            | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 169 D | 5800               | 65                     | Free Rolling | 6,00            |              |