

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10000957 |
| Reifengröße (gültig) | 320 / 60 - 12 |
| Index, PR | 120 A8 / 132 A8 |
| TL/TT | TT |
| Marke | BKT |
| Profil | TR 678 |



Hinweise und Merkmale

- Der TR 678 eignet sich für den Einsatz auf Baggern und Ladern, sowie auch als Steel belted Variante im Agrar-Bereich.
- Der Reifen zeichnet sich durch seine gute Traktion und hervorragende Selbstreinigung aus.
- Die schnittfeste Laufflächenmischung reduziert das Risiko eines Maschinenausfalls und steigert die Leistungsfähigkeit.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 10000957 |
| EAN | 8903094067282 |
| Reifengröße (gültig) | 320 / 60 - 12 |
| Index, PR | 120 A8 / 132 A8 |
| TL/TT | TT |
| Marke | BKT |
| Profil | TR 678 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 19.87 |
| Empfohlene Felgengröße | 10.50 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 328 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 689 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 327 |
| Abrollumfang [mm] | 2.111 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 120 A8 | 1400 | 40 | Drive Wheel | 4,00 | |
| 132 A8 | 2000 | 40 | Free Rolling | 4,00 | |