

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10000966 |
| Reifengröße (gültig) | 520 / 70 R 38 |
| Index, PR | 153 A8 / 150 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax Factor |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax Factor ist ein neuartiger Radialreifen der 70er Serie für Traktoren in der Bodenbearbeitung.
- Sein AS Profil mit verlängerten Stollen bietet einen guten Fahrkomfort.
- Der verkleinerte Stollenwinkel ermöglicht einen verringerten Rollwiderstand.
- Die große Aufstandsfläche sorgt für Laufruhe.
- Die starke Polyesterkarkasse sorgt für hervorragende Seitenstabilität und Lenkverhalten auch bei höheren Geschwindigkeiten.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 10000966 |
| EAN | 8903094070725 |
| Reifengröße (gültig) | 520 / 70 R 38 |
| Index, PR | 153 A8 / 150 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax Factor |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 167,93 |
| Empfohlene Felgengröße | W16L |
| Zulässige Felgengröße | W15L, W18L |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 516 |
| Profilbreite [mm] | 500 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.749 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 795 |
| Speed Radius Index (SRI) | 825 |
| Abrollumfang [mm] | 5.239 |
| Profiltiefe [mm] | 53,0 |
| Stollenanzahl | 23x2 |
| E-Ready | Ja |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 153 A8 | 3650 | 40 | | 1,60 | |
| 150 D | 3350 | 65 | | 1,60 | |