

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10000966	
Artikemummer	10000900	
Reifengröße (gültig)	520 / 70 R 38	
Index, PR	153 A8 / 150 D	
TL/TT	TL	
Marke	ВКТ	
Profil Agrimax Factor		





## **Hinweise und Merkmale**

- Der BKT Agrimax Factor ist ein neuartiger Radialreifen der 70er Serie für Traktoren in der Bodenbearbeitung.
- Sein AS Profil mit verlängerten Stollen bietet einen guten Fahrkomfort.
- Der verkleinerte Stollenwinkel ermöglicht einen verringerten Rollwiderstand.
- Die große Aufstandsfläche sorgt für Laufruhe.
- Die starke Polyesterkarkasse sorgt für hervorragende Seitenstabilität und Lenkverhalten auch bei höheren Geschwindigkeiten.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	10000966
EAN	8903094070725
Reifengröße (gültig)	520 / 70 R 38
Index, PR	153 A8 / 150 D
TL/TT	TL
Marke	ВКТ
Profil	Agrimax Factor
Karkasseneigenschaften	E-Ready
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	167,93
Empfohlene Felgengröße	W16L
Zulässige Felgengröße	W15L, W18L
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	516
Profilbreite [mm]	500
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.749
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	795
Speed Radius Index (SRI)	825
Abrollumfang [mm]	5.239
Profiltiefe [mm]	53,0
Stollenanzahl	23x2
E-Ready	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
153 A8	3650	40		1,60	
150 D	3350	65		1,60	