

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000972
Reifengröße (gültig)	VF 650 / 65 R 38
Index, PR	172 D / 169 E
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM1000PT



Bohnenkamp
Moving Professionals


TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Der Trelleborg TM1000 Progressive Traction ist ein VF-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Im Vergleich zum Standardreifen bietet er bei gleichem Luftdruck eine bis zu 40% höhere Tragfähigkeit oder die gleiche Tragfähigkeit bei 40% weniger Luftdruck.
- Seine besonderen Stollen mit Doppelrand sorgen für einen sehr guten Grip und geringen Schlupf.
- Der Reifen bietet sehr hohe Tragfähigkeiten, eine geringe Bodenverdichtung und eine hervorragende Traktion.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000972
EAN	8059971028621
Reifengröße (gültig)	VF 650 / 65 R 38
Index, PR	172 D / 169 E
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM1000PT
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	266,04
Empfohlene Felgenreöße	DW23B
Zulässige Felgenreöße	DW21B, TW23B
Luftdruck maximal [bar]	2,00
Reifenbreite [mm]	670
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.830
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	800
Speed Radius Index (SRI)	875
Abrollumfang [mm]	5.480
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
172 D	6300	65		2,00	
169 E	5800	70		2,00	