

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10000989
Radgröße (gültig)	11.00 R 20
Marke	BKT
Profil	Liftmax LM 81
Felgenreöße (gültig)	8.0 - 20
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Felgenfarbe	Schwarz
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	6.000
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	25
Nettogewicht [kg] (gültig)	161,82
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15776032
Index, PR	170 A5
Tragfähigkeit 1 [kg]	6000
Geschwindigkeit 1 [km/h]	25
Luftdruck maximal [bar]	10,00
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein

ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Reifenbreite [mm]	288
Profiltiefe [mm]	37,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10000963
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	7.500
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	25
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27.0
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9011
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	14.0
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	mehnteilig
Anzahl mehnteilig	4-teilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein

Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	16x95
