

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000994
Reifengröße (gültig)	VF 650 / 85 R 42
Index, PR	183 D / 180 E
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM1000PT



Bohnenkamp  
Moving Professionals

  
**TRELLEBORG**

## Hinweise und Merkmale

- Der Trelleborg TM1000 Progressive Traction ist ein VF-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Im Vergleich zum Standardreifen bietet er bei gleichem Luftdruck eine bis zu 40% höhere Tragfähigkeit oder die gleiche Tragfähigkeit bei 40% weniger Luftdruck.
- Seine besonderen Stollen mit Doppelrand sorgen für einen sehr guten Grip und geringen Schlupf.
- Der Reifen bietet sehr hohe Tragfähigkeiten, eine geringe Bodenverdichtung und eine hervorragende Traktion.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10000994
EAN	8059971027754
Reifengröße (gültig)	VF 650 / 85 R 42
Index, PR	183 D / 180 E
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM1000PT
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	364,01
Empfohlene Felgengröße	DW23B
Zulässige Felgengröße	DW21B
Luftdruck maximal [bar]	2,00
Reifenbreite [mm]	680
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.175
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	955
Speed Radius Index (SRI)	1.025
Abrollumfang [mm]	6.450
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
183 D	8750	65		2,00	
180 E	8000	70		2,00	