

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001012
Reifengröße (gültig)	26.5 R 25
Index, PR	209 A2
TL/TT	TL
Marke	Maxam
Profil	MS501 MINEXTRA



**MAXAM**

## Hinweise und Merkmale

- Der Maxam MS501 MineXtra ist ein EM Radialreifen für Radlader, Raddozer und ähnliche Fahrzeuge unter härtesten Einsatzbedingungen.
- Seine besondere C.R. Gummimischung ist außergewöhnlich schnitt- und stoßfest.
- Das tiefe Profil (L5) sorgt für eine sehr gute Traktion und langsamen Verschleiß.
- Die verstärkte Wulst, Reifenschulter und Seitenwand sowie die dicke Basisgummischicht schützen den Reifen von Schnitten, Durchstichen und anderen Verletzungen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10001012
EAN	6959655425536
Reifengröße (gültig)	26.5 R 25
Index, PR	209 A2
TL/TT	TL
Marke	Maxam
Profil	MS501 MINEXTRA
TRA Code	L5
Star Rating	**
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	680,00
Empfohlene Felgengröße	22.00/3.0
Luftdruck maximal [bar]	6,50
Reifenbreite [mm]	675
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.796
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	805
Abrollumfang [mm]	5.347
Profiltiefe [mm]	87,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
209 A2	18500	10	Loader dozer	6,50	