

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10001012 |
| Reifengröße (gültig) | 26.5 R 25 |
| Index, PR | 209 A2 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Maxam |
| Profil | MS501 MINEXTRA |



MAXAM

Hinweise und Merkmale

- Der Maxam MS501 MineXtra ist ein EM Radialreifen für Radlader, Raddozer und ähnliche Fahrzeuge unter härtesten Einsatzbedingungen.
- Seine besondere C.R. Gummimischung ist außergewöhnlich schnitt- und stoßfest.
- Das tiefe Profil (L5) sorgt für eine sehr gute Traktion und langsamen Verschleiß.
- Die verstärkte Wulst, Reifenschulter und Seitenwand sowie die dicke Basisgummischicht schützen den Reifen von Schnitten, Durchstichen und anderen Verletzungen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 10001012 |
| EAN | 6959655425536 |
| Reifengröße (gültig) | 26.5 R 25 |
| Index, PR | 209 A2 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Maxam |
| Profil | MS501 MINEXTRA |
| TRA Code | L5 |
| Star Rating | ** |
| Karkasseneigenschaften | C.R. |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 680,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 22.00/3.0 |
| Luftdruck maximal [bar] | 6,50 |
| Reifenbreite [mm] | 675 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.796 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 805 |
| Abrollumfang [mm] | 5.347 |
| Profiltiefe [mm] | 87,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 209 A2 | 18500 | 10 | Loader dozer | 6,50 | |