

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001016
Reifengröße (gültig)	24 R 20.5
Index, PR	176 F
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	392



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 392 ist ein Flotationreifen für schwere landwirtschaftliche Anhänger, Streufahrzeuge, Agrotucks und ähnliche Fahrzeuge.
- Der Reifen wurde konzipiert für den on- und off-road-Einsatz, wobei der Straßeneinsatz überwiegen sollte.
- Sein nicht laufrichtungsgebundenes Blockprofil bietet eine große Kontaktfläche und optimale Bodenschonung.
- Die breiten Abstände zwischen den Blöcken sorgen für eine gute Selbstreinigung.
- Die brückenartig miteinander verbundenen Blockreihen und die spezielle Gummimischung sorgen für gleichmäßigen Verschleiß und eine lange Lebensdauer.
- Die All-Steel-Karkasse schützt den Reifen vor Verletzungen unter schwierigen Einsatzbedingungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001016
EAN	8903635047711
Reifengröße (gültig)	24 R 20.5
Index, PR	176 F
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	392
Karkasseneigenschaften	All-Steel
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	198,20
Empfohlene Felgenreöße	18.00
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Reifenbreite [mm]	600
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.372
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	619,5
Speed Radius Index (SRI)	650
Abrollumfang [mm]	4.210
Stollenanzahl	32x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	404,62
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
176 F	7100	80		6,00	