

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001018
Reifengröße (gültig)	440 / 80 R 28
Index, PR	156 A8 / 156 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TH400



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals


TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Agro-Industrial Reifen für Teleskop-, Bagger und Kompaktlader.
- Ermöglicht hohe Maschinenstabilität selbst bei vollständig ausgefahrenem Ausleger.
- Optimal für den Einsatz auf harten Böden und Biogasanlagen.
- Maximale Widerstandsfähigkeit gegen Stich- und Schnittverletzungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001018
EAN	8059971024470
Reifengröße (gültig)	440 / 80 R 28
Alternativgröße 1	16.9R28
Index, PR	156 A8 / 156 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TH400
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	113,42
Empfohlene Felgengröße	14
Zulässige Felgengröße	15
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	457
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.418
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	633
Abrollumfang [mm]	4.295
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 A8	4000	40		3,20	
156 B	4000	50		3,20	