09.05.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001040
Reifengröße (gültig)	750 / 55 - 26.5
Index, PR	190 A2 / 182 A8, 24 PR
TL/TT	TT
Marke	Trelleborg
Profil	T440

Hinweise und Merkmale

- Der Trelleborg Twin Forestry T440 ist ein Forstreifen für den Einsatz auf Forsttraktoren
- Sein AS Profil mit Schollenbrecherkanten zwischen den Stollen sorgt für eine sehr gute Selbstreinigung und eine hervorragende Traktion auf Lehm, Schlamm, Eis und Schnee
- Mit Querkanten versehene Stollen und verstärkte Reifenschultern ermöglichen einen effizienten Einsatz des Reifens mit Bändern

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

09.05.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	10001040
EAN	8059971026344
Reifengröße (gültig)	750 / 55 - 26.5
Index, PR	190 A2 / 182 A8, 24 PR
TL/TT	TT
Marke	Trelleborg
Profil	T440
TRA Code	LS-2
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	291,93
Empfohlene Felgengröße	AG24.00
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Reifenbreite [mm]	750
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.485
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	690
Speed Radius Index (SRI)	700
Abrollumfang [mm]	4.485
Profiltiefe [mm]	46,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	320
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
190 A2	10600	10		6,00	
182 A8	8500	40		6,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.