

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10001040 |
| Reifengröße (gültig) | 750 / 55 - 26.5 |
| Index, PR | 190 A2 / 182 A8, 24 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | Trelleborg |
| Profil | T440 |



Hinweise und Merkmale

- Der Trelleborg Twin Forestry T440 ist ein Forstreifen für den Einsatz auf Forstraktoren
- Sein AS Profil mit Schollenbrecherkanten zwischen den Stollen sorgt für eine sehr gute Selbstreinigung und eine hervorragende Traktion auf Lehm, Schlamm, Eis und Schnee
- Mit Querkanten versehene Stollen und verstärkte Reifenschultern ermöglichen einen effizienten Einsatz des Reifens mit Bändern

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 10001040 |
| EAN | 8059971026344 |
| Reifengröße (gültig) | 750 / 55 - 26.5 |
| Index, PR | 190 A2 / 182 A8, 24 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | Trelleborg |
| Profil | T440 |
| TRA Code | LS-2 |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 291,93 |
| Empfohlene Felgenreöße | AG24.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 6,00 |
| Reifenbreite [mm] | 750 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.485 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 690 |
| Speed Radius Index (SRI) | 700 |
| Abrollumfang [mm] | 4.485 |
| Profiltiefe [mm] | 46,0 |
| Stollenanzahl | 19x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 320 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 190 A2 | 10600 | 10 | | 6,00 | |
| 182 A8 | 8500 | 40 | | 6,00 | |