

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10001048 |
| Reifengröße (gültig) | 420 / 85 R 28 |
| Index, PR | 139 A8 / 136 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Trelleborg |
| Profil | TM600 |



Bohnenkamp
Moving Professionals


TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Schützt Grasnarbe und Pflanzen durch innovatives Profil.
- Hohe Tragfähigkeit.
- Geringe Bodenverdichtung.
- Optimale Traktion.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 10001048 |
| EAN | 8059971004663 |
| Reifengröße (gültig) | 420 / 85 R 28 |
| Alternativgröße 1 | 16.9R28 |
| Index, PR | 139 A8 / 136 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Trelleborg |
| Profil | TM600 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 99,50 |
| Empfohlene Felgengröße | 15 |
| Zulässige Felgengröße | 14 |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 438 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.425 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 635 |
| Abrollumfang [mm] | 4.290 |
| Profiltiefe [mm] | 46,0 |
| Stollenanzahl | 19x2 |
| Stollenbreite [mm] | 46 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 314 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 139 A8 | 2430 | 40 | | 1,60 | |
| 136 B | 2240 | 50 | | 1,60 | |