

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10001055 |
| Reifengröße (gültig) | 380 / 85 R 24 |
| Index, PR | 131 A8 / 128 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Trelleborg |
| Profil | TM600 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals


TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Schützt Grasnarbe und Pflanzen durch innovatives Profil.
- Hohe Tragfähigkeit.
- Geringe Bodenverdichtung.
- Optimale Traktion.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 10001055 |
| EAN | 8059971004526 |
| Reifengröße (gültig) | 380 / 85 R 24 |
| Alternativgröße 1 | 14.9R24 |
| Index, PR | 131 A8 / 128 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Trelleborg |
| Profil | TM600 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 69,40 |
| Empfohlene Felgengröße | 13 |
| Zulässige Felgengröße | 11, 12 |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 390 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.256 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 560 |
| Abrollumfang [mm] | 3.750 |
| Profiltiefe [mm] | 45,0 |
| Stollenanzahl | 18x2 |
| Stollenbreite [mm] | 37 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 215 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 131 A8 | 1950 | 40 | | 1,60 | |
| 128 B | 1800 | 50 | | 1,60 | |