

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001066
Reifengröße (gültig)	280 / 70 R 16
Index, PR	112 A8 / 112 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM700



Bohnenkamp
Moving Professionals


TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Radialreifen, für den Obst- und Weinbau
- Er wird zur Ausrüstung sowohl der Vorderachse als auch von Hinterachsen bei kleinen und mittleren Traktoren eingesetzt

Technische Informationen

Artikelnummer	10001066
EAN	8059971001365
Reifengröße (gültig)	280 / 70 R 16
Index, PR	112 A8 / 112 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM700
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	24,30
Empfohlene Felgengröße	9
Zulässige Felgengröße	8, 10
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	282
Außendurchmesser Reifen [mm]	798
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	355
Abrollumfang [mm]	2.385
Profiltiefe [mm]	35,0
Stollenanzahl	34x2
Stollenbreite [mm]	34
Reifeninhalt 75% [ltr.]	54,3
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
112 A8	1120	40		2,40	
112 B	1120	50		2,40	