

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10001087
Radgröße (gültig)	405 / 70 R 20
Marke	Alliance
Profil	608
Felgenreöße (gültig)	14 x 20
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	-100
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	3.875
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	10
Nettogewicht [kg] (gültig)	109,88
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



 **ALLIANCE**

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15284921
Index, PR	155 A2 / 143 B
Tragfähigkeit 1 [kg]	3875
Geschwindigkeit 1 [km/h]	10
Tragfähigkeit 2 [kg]	2725
Geschwindigkeit 2 [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	3,72
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	407
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	491
Abrollumfang [mm]	3.265
Profiltiefe [mm]	18,5
Stollenanzahl	24x2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31610342
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.900
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	8
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein

Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Wasserfüllventil
Ventillänge [mm]	47
Ventilwinkel [°]	gerade
Ventilkappe Material	Kunststoff
Ventilkappe Farbe	Schwarz