

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10001087
Radgröße (gültig)	405 / 70 R 20
Marke	Alliance
Profil	608
Felgenreöße (gültig)	14 x 20
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	-100
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	3.875
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	10



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15284921
Index, PR	155 A2 / 143 B
Tragfähigkeit 1 [kg]	3875
Geschwindigkeit 1 [km/h]	10
Tragfähigkeit 2 [kg]	2725
Geschwindigkeit 2 [km/h]	50
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	109,88
ECE Regelungsnummer	ECE 106

Reifenbreite [mm]	407
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	491
Abrollumfang [mm]	3.265
Profiltiefe [mm]	18,5
Stollenanzahl	24x2
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31610342
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.900
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,72
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	8
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	221

---

<b>Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]</b>	275
<b>Ventilsitz</b>	ALV
<b>Vormontiertes Ventil</b>	Nein
<b>Ventilausführung</b>	Wasserfüllventil
<b>Ventillänge [mm]</b>	47
<b>Ventilwinkel [°]</b>	gerade
<b>Ventilkappe Farbe</b>	Schwarz
<b>Ventilkappe Material</b>	Kunststoff