

## FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	10001094
Felgenreöße (gültig)	11.75 x 22.5
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	M22
Einpresstiefe [mm]	+120
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	133.5
Felgenfarbe	Silber
Marke	Covex



## Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	7.500
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	20
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.000
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	42,50
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006

Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	13.5
Verschweißung beidseitig	Nein
Belüftungslöcher	Ja
Felgenzentrierung	MZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Vormontiertes Ventil	Ja
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung	58 MS
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.22.1
Ventillänge [mm]	58,0
Ventilwinkel [°]	45
Ventilkappe Material	Stahl