

FELGEN

| | |
|----------------------|--------------|
| Warengruppe | Felgen |
| Artikelnummer | 10001105 |
| Felgenreöße (gültig) | 11.75 x 22.5 |
| Anschluss Felge | 10/281/335 |
| Bolzenlochausführung | B33 |
| Felgenfarbe | Schwarz |
| Marke | Covex |



Technische Informationen

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 5.000 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 100 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 100 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 41,28 |
| Hump | kein Hump |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9005 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Schüsselstärke [mm] | 13.5 |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Belüftungslöcher | Ja |
| Felgenzentrierung | BMZ |
| Bolzenlochanzahl | 10 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 26 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R18 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 281 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 9.7 |
| Vormontiertes Ventil | Ja |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |
| Ventilausführung | Metallventil |
| Ventilbezeichnung | 58 MS |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V3.22.1 |
| Ventillänge [mm] | 58,0 |
| Ventilwinkel [°] | 45 |
| Ventilkappe Material | Stahl |